

FJC-ZRS694 人脸识别门禁

富士智能FJC-ZRS694系列人脸识别门禁，采用AI芯片加速，人脸识别高效准确，产品搭配触摸式7寸高清液晶屏，显示界面柔和细腻，触摸操作流畅便捷外观，防护等级IP54，防尘防雨，可广泛应用于室内外场景。



口罩检测



体温检测




0.3秒识别



IP54级防护



抗强光逆光



AI芯片

FJC-ZRS694 技术规格

产品型号	FJC-ZRS694TB	FJC-ZRS694MCB	FJC-ZRS694MIB
机身材质	铝合金，钢化玻璃面板		
操作系统	Android OS		
屏幕	7寸高清LCD屏，多点电容触摸		
摄像头	200万像素彩色镜头，宽动态	200万像素红外镜头，宽动态	
面部识别距离	50 ~ 200cm	30 ~ 120cm	
识别时间	单目300-500ms/人，双目600-1000ms/人		
识别准确率	不佩戴口罩≥99.5%，佩戴口罩≥97.5%		
口罩检测准确率	≥99%		
二维码识别距离	20 ~ 40cm		
读卡类型	/	IC卡 (ID或IC模式)	IC卡 (ID或IC模式)、身份证ID
读卡时间	/	≤0.5s	≤1s
人脸库	5万张		
卡号容量	ID模式5万，IC模式无限制		
工作电压	/	DC 12V/3A	
通信方式	TCP/IP、WIFI		
相关接口	RS485*1、RS232*2、USB*4、喇叭*2、电锁*1、门磁*1、消防输入*1、开门按钮*1、RJ45*1		
适应光照	0.01 ~ 100000 LUX (环境光低于100LUX时，需开启补光灯)		
工作温度	-20°C ~ +70°C		
工作湿度	≤95%，不凝露		
防护等级	IP54		
适用环境	室内、室外		

免责声明：所有资料经过仔细核对，富士智能保留因改变产品而变更设计的权利，恕不再另行通知，具体产品及业务请咨询销售代表。