

FJC-ZRS692 人脸识别门禁

为支持疫情防控，解决出入口防控难题，富士智能特推出FJC-ZRS692系列人脸识别一体机，产品包含口罩检测功能、体温检测功能与佩戴口罩人脸识别方案，支持配合身份证阅读器实现人证比对功能。



AI 芯片



一式两款



实时监控



异常报警



广角镜头



抗强光逆光

FJC-ZRS692H 技术规格

产品型号	FJC-ZRS692HS	FJC-ZRS692HR	FJC-ZRS692HMS
操作系统	Android OS		
屏幕	7寸高清LCD屏		
摄像头	200万像素彩色/红外镜头，宽动态		
测温距离	30cm ~ 70cm (最佳位置50cm)		
测温范围	32°C ~ 45°C，默认预警温度“> 37.3°C”，可自行设置		
测温精度	±0.5°C		
测温响应时间	≤1s		
面部识别距离	30cm ~ 150cm		
识别时间	单目300-500ms/人，双目600-1000ms/人		
识别准确率	不佩戴口罩≥99.5%，佩戴口罩≥97.5%		
口罩检测准确率	≥99%		
人脸库	5万张		
通讯方式	TCP/IP、WIFI		
相关接口	RS485*1、RS232*1、USB*4、喇叭*1、继电器信号*1、门磁*1、消防*1、开门按钮*1、RJ45*1		
工作电压	DC 12V/3A		
适应光照	0.01 ~ 100000 LUX (环境光低于100LUX时，需开启补光灯)		
工作温度	-10°C ~ +50°C		
工作湿度	≤95%，不凝露		
适用环境	室内		

免责声明：所有资料经过仔细核对，富士智能保留因改变产品而变更设计的权利，恕不再另行通知，具体产品及业务请咨询销售代表。